DILATOFLEX®

Základní přehled použití

TYP KOMPENZÁTORA			Menovitý priemer [mm]	Max. dovol. tlak [bar]	Vŕtanie - norma	Kvalita gumy (CC DW EPC ES AR CN GZ HH YP AB TE F1)
KLEDIL®			20 až 50	12 až 7	BSP kužeľový závit	
DILATOFLEX®		K	32 až 300	16 / 12 / 6	voľné príruby	
		KP	32 až 300	25	voľné príruby (1)	
		KT	32 až 300	16 / 12 / 6	príruby s integr. spojov. tyčami	
		NT	20 až 32	12	oceľové podper. príruby	
		NT1	40 až 450	16	oceľové podper. príruby	
		NT2	250 až 450	16	oceľové podper. príruby	
		N	500 až 3000	≥ 10	oceľové podper. príruby	
		M MD MS MA MB	500 až 2600	8 až 4	oceľové podper. príruby	

(1) typ KP je k dispozícii s integrovanými spojovacími tyčami; kontaktujte nás prosím

KVALITA GUMY OZNAČENIE a PRÍSLUŠNÁ FARBA ETIKETY	TYPICKÉ APLIKÁCIE	W.T. Pracovná teplota MIN.	MAX.
CC zelená	voda pre ústredné vykurovanie a úpravu vzduchu	- 35 °C	+ 90 / 110 °C
DW modrá	pitná voda studená a teplá voda pre domácnosti	- 25 °C	+ 105 °C
EPC krémová	potravinárske produkty pitná voda studená a teplá voda pre domácnosti	- 25 °C	+ 95 °C
ES oceľ. kostra	prehriata voda vodná para	- 35 °C	+ 140 °C
AR / CN červená	abrazívne a korozívne výrobky; slabé kyseliny a lúhy; priemyselná voda morská voda, vodná para s nízk. teplot.	- 35 °C	+ 90 °C
GZ oranžová	stlačený plyn - vzduch vykurovacia nafta, petrochem. produkty s obsahom aromátov < 40%, sanitárna voda	- 20 °C	+ 90 °C
HH modrá	priemyselná a odpadová voda vodík, plynný dusík	- 20 °C	+ 90 °C
YP žltá	Strong acids and bases Aggressive chemicals	- 25 °C	+ 100 °C
AB šedá	Strong acids and bases Weak chlorinated products	- 35 °C	+ 100 °C
TE fialová	Industrial water Acidulated water Diluted acids and bases	- 25 °C	+ 100 °C
F1 biela	špeciálne vysoko agresívne produkty PTFE liner max. tlak obmedzený na 6 bar	- 35 °C	+ 110 °C

Technické informácie
AFD-TI-105/1 z 2008-05-07

V prípade potreby si vyhradzujeme právo zmien našich výrobkov bez upozornenia.

RKG
Regulátory a kompenzátory spol. s r.o.
Severní 865 | CZ-250 64 Hovorčovice
+420 222 587 840-3 | rkg@rkg.cz | www.rkg.cz